

Dispensador Manual ATG700

Ficha Técnica



Descripción

Dispensador diseñado para aplicar rápidamente la cinta, mientras remueve su protector (líner) en forma automática.

Cintas de repuesto para el aplicador:

Formatos: 12 mm (ancho) por 33 mts (largo)

Instrucciones

1. Presione el pestillo (Imagen A) y levante la tapa para abrir la pistola.
2. Mantenga rebobinada la rueda (B), rote la tapa (C) y levántela para sacarla de la pistola.
3. Ponga la cinta con su extremo hacia abajo apuntando al rodillo. Gire la Cinta hacia atrás y hacia delante (D) hasta que se posicione y quede fija en su lugar (E).
4. Con el gatillo apretado, mueva el extremo de la cinta sobre el rodillo (F) y luego bajo el rodillo liso (G) y llévelo por sobre el rollo de la cinta hasta llegar a la rueda de rebobinado (ver figura). Consulte las flechas en el aplicador.
5. Enganche el extremo de la cinta en la pestaña de la rueda rebobinadora. Luego apretando el gatillo deberá rebobinar una vuelta de la cinta para asegurar un buen trabajo posterior. Para terminar vuelva a colocar la cubierta y cerrar la tapa.
6. Antes de comenzar a usar el Sistema ATG deberá desprender la cinta doble contacto del liner en la punta del rodillo liso (G). Ahora usted está listo para usar el Sistema aplicador ATG.

Nota:

Para usar el sistema ATG deberá apretar el gatillo para iniciar la dosificación de la cinta y soltar el gatillo y dar un pequeño tirón hacia atrás o el lado para terminar. Apriete el gatillo sólo cuando esté en contacto con el material que se quiera trabajar.

